

## Technisches Datenblatt – Kartonverschließmaschine HAKV-FJ1AWS:

Die **halbautomatische Kartonverschließmaschine für Selbstklebeband** ist die wirtschaftliche Lösung für Unternehmen, die viele Kartons mit gleichbleibenden Abmessungen verschließen. Kartons werden im Durchlauf mit PP-, PVC- oder Papierklebeband oben und unten, nur oben oder nur unten verschlossen. Die Formatverstellung erfolgt manuell über Handkurbeln und ist damit ideal für Serienverpackungen in Lager, Versand und Produktion.

### Funktionen & Ausstattung:

- **Halbautomatischer Boden- und Deckelverschluss mit Selbstklebeband** (Alternativ nur Deckel- oder nur Bodenverklebung möglich)
- **Manuelle Formatverstellung über zwei Handkurbeln** (Seiteneinstellung und Höheneinstellung)
- **Seitlich angeordnete Transportbänder** für sicheren Kartonvorschub
- **Einlauf- und Auslaufrollenbahn** im Standard-Lieferumfang
- **Arbeitshöhe stufenlos einstellbar** für ergonomisches Arbeiten
- **Fahrbar auf vier gebremsten Lenkrollen** – flexibel im Lager und an Packplätzen einsetzbar

### Technische Daten:

<b>Maschinenabmessung</b>	1090 x 800 x 1570 mm	<b>Geschwindigkeit</b>	20 m/min
<b>Eigengewicht</b>	180 kg	<b>Größeneinstellung</b>	Manuell per Kurbel
<b>Stromaufnahme</b>	230 V / 200 W	<b>Druckluft</b>	-
<b>Arbeitshöhe</b>	630 – 820 mm	<b>Material</b>	PP/PVC/Papier
<b>Min. Kartongröße</b>	180 x 95 x 70 mm	<b>Bandbreite</b>	50 mm
<b>Max. Kartongröße</b>	∞ x 300 x 480 mm	<b>Lärmemission</b>	< 75 dB(A)

### Einsatzbereiche:

Versandabteilungen, Onlinehandel, Logistikzentren, Fulfillment-Dienstleister, Großhandel Produktion und Industrie mit Serienverpackungen.

Stand: 12/2025 – Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen vorbehalten. **Hinweise:** Die Leistungs- und Gewichtsangaben beziehen sich auf Standardausführungen. Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Bitte prüfen Sie vor Inbetriebnahme die Eignung der Maschine für Ihre Kartonformate und das eingesetzte Klebeband.