

Dreharmwickler ORBIT 90 FIX mit E-Stretchfoliebremse

Halbautomatischer Dreharm-Stretchwickler • sensorische Packguthöhenerfassung • EM-Bremse (stufenlos)

Halbautomatischer Dreharmwickler in kompakter Bauweise zur Bodenbefestigung oder als mobile Version mit Zusatzgewichten. Ideal, wenn das Packgut stehen bleiben soll – der Dreharm wickelt die Palette.

- Kein Drehteller: geeignet für instabile oder sehr schwere Packgüter
- Sensorische Packguthöhenerfassung (Lichttaster) – Wicklung nach Parametern automatisch
- Soft Start-Stop & frequenzgeregelte Dreharm- und Schlittenbewegungen
- Elektromagnetische Stretchfolienbremse (EMB) stufenlos einstellbar
- Mehrere Wickelprogramme speicherbar (inkl. Teach-In Sonderzyklus)

- Ausführungen
- Aufstellung: Bodenbefestigung oder mobile Version (mit Zusatzgewichten)
 - Folienhandling: E-Stretchfoliebremse (elektromagnetische Bremse, stufenlos einstellbar)

Technische Daten

Merkmal	Wert
Zulässige Palettenmaße (max.)	L 1200 mm • B 800 mm • H 2000 mm
Max. Packgutdiagonale (Standard)	1500 mm
Folienrollenbreite	500 mm
Foliendicke	15–35 µm
Umgebungstemperatur	+5 bis +35 °C
Maschinenhöhe	2342 mm
Maschinenbreite	590 mm
Maschinenlänge	1846 mm
Gewicht	320 kg

Ausstattung & Optionen

Standardausstattung (Auszug) <ul style="list-style-type: none">• Frequenzumrichter für Dreharmgeschwindigkeit• Frequenzumrichter für Folienschlitten• Anzahl der Kopf-/Bodenwicklungen frei wählbar• 3 Verpackungszyklen (Kreuzspiral, Spiral unten→oben, wasserdicht mit Deckblatt)• 6 Wickelprogramme speicherbar• 1 Sonderzyklus im Teach-In Verfahren speicherbar• Sicherheitsschalter im Fußbereich & akustisches Signal bei Maschinenstart• Automatische Packguthöhenerfassung durch Lichttaster	Optionen <ul style="list-style-type: none">• Flugkreiserweiterung für Industriepaletten (1200 × 1200 mm)• Photozelle für schwarze Packgüter
--	---

Hinweis: Technische Änderungen vorbehalten. Angaben basieren auf den verfügbaren technischen Informationen.