

Palettenwickler mit ultraflachem Drehteller 18 mm

Drehteller Ø 1650 mm (Standard) | Ø 1800 mm (Option) • EM-Folienbremse (Standard) | Folienvordehnsystem (Option)

Halbautomatischer Drehteller-Palettenwickler in kompakter Bauweise mit besonders flachem Drehteller (nur 18 mm). Platzsparend und ohne lange Auffahrrampe – ideal für den täglichen Einsatz mit Handhubwagen oder Elektroameise.

<ul style="list-style-type: none"> Ultraflacher Drehteller: nur 18 mm – kurze Rampe statt langer Auffahrrampe Kompakte, platzsparende Aufstellung (optimal bei wenig Platz) Automatische Packguthöhenerfassung (Lichttaster) Soft Start-Stop und frequenzgeregelte Antriebe für Drehteller & Folienschlitten Viele Wickelprogramme speicherbar (bis 32 Programme) 	<p>Ausführungen</p> <ul style="list-style-type: none"> Drehtellerdurchmesser: Ø 1650 mm Standard • Ø 1800 mm optional Folienhandling: Elektromagnetische Folienbremse (Standard) • Power-Stretch / Vorrecksystem (Option) Rampen: Kleine Auffahrrampe (Standard) • Ringrampe (Option)
--	---

Technische Daten

Merkmal	Wert
Stromversorgung	230 V AC, 50 Hz, 1-phasic
Stromaufnahme	max. 10 A
Wickelgeschwindigkeit	max. 12 Wicklungen/min
Netto-Wickelzeit	ca. 60 s / Palette
Zulässige Palettenmaße (max.)	L 1270 mm • B 1270 mm
Max. Wickelhöhe (Oberkante Folie)	2400 mm (optional bis 3000 mm)
Max. Packgutdiagonale	1800 mm (bei Ø 1800 mm Drehteller)
Max. Packgutgewicht	1500 kg
Folienrollenbreite	500 mm
Foliendicke	15-35 µm
Umgebungstemperatur	+5 bis +35 °C
Maschinenabmessungen	L 2875 mm • B 1800 mm • H 2689 mm
Drehtellerhöhe	18 mm

Drehtellerdurchmesser	1800 mm (Option)
Gewicht	ca. 500 kg

Ausstattung & Optionen

Standardausstattung (Auszug)	Optionen
<ul style="list-style-type: none">• Antrieb des Hubschlittens über Zahnstange• Frequenzumrichter für Drehtellergeschwindigkeit und Folienschlitten• Automatische Packguthöhenerfassung (Lichttaster)• Soft Start-Stop• Sicherheitsschalter im Fußbereich & akustisches Signal bei Maschinenstart• Mehrere Verpackungszyklen (z. B. Kreuzspiral-, Spiralwicklung, optional mit Deckblatt)	<ul style="list-style-type: none">• Ringrampe (Option)• Power-Stretch Vorrecksystem (Option; je nach Ausführung bis zu 300%)• Folienabtrennung (Option; i. d. R. nur in Verbindung mit Vorrecksystem)• Photozelle für schwarze Packgüter (Option)• Verlängerter Maschinenmast: Wickelhöhe bis 3000 mm (Option)• Drehteller Ø 1800 mm (Option)

Hinweis: Technische Änderungen vorbehalten. Optionales Zubehör kann die Spezifikation (z. B. Wickelhöhe) erweitern.