

Paket-Umreifungsmaschine VUH 202

Halbautomatische Tisch-Umreifungsmaschine • für PP-Umreifungsband • ergonomisch höhenverstellbar

Robuste halbautomatische Umreifungsmaschine für Kartons, Pakete und Bündel. Band um das Packstück legen, Bandende einführen – Spannen, Verschweißen und Abschneiden erfolgt automatisch.

- Ergonomische Arbeitshöhe: stufenlos höhenverstellbar von 760 bis 930 mm (Standard)
- Edelstahl-Tischplatte und stabile Bauweise
- Schneller Zyklus: ca. 2,5 s pro Umreifung (bei 60 Hz)
- Kernaufnahme 200 mm / 280 mm (wechselbar)
- Standard-Auslieferung: auf 12 mm PP-Band voreingestellt

Ausführung & Ergonomie

- Arbeitshöhe: 760-930 mm (Standard, ergonomisch anpassbar)
- Kernaufnahme: 200 mm / 280 mm (austauschbar)
- Bandbreite (Empfehlung): 9-15,5 mm PP (Standard: 12 mm voreingestellt)

Technische Daten

Merkmal	Wert
Bandtyp	PP-Umreifungsband (Polypropylen)
Bandbreite / Banddicke	9-15,5 mm (0,50-0,75 mm)
Zugkraft	15-45 kg (einstellbar)
Umreifungszeit	ca. 2,5 s / Zyklus (60 Hz)
Kernaufnahme (Innen-Ø)	200 mm / 280 mm (wechselbar)
Min. Packstückgröße	80 × 20 mm (B × H)
Max. Packstückgewicht	bis 100 kg
Verschluss	Wärmeverschweißung (Heat)
Geräuschpegel	< 70 dB(A)
Umgebung	5-40 °C
Stromversorgung	230 V, 1-phasig, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 0,25 kW
Abmessungen (B×T×H)	902 × 586 × 760-930 mm (höhenverstellbar)
Arbeitshöhe	760-930 mm
Gewicht	ca. 85 kg

Ausstattung

- Gebremste Rollen für sicheren Stand, fahrbar für flexible Platzierung
- Bandlängen-Einstellung über Bedienfeld
- Bandspannungs-Einstellung von außen
- Hohe Bandrollenkapazität unter dem Tisch

Hinweis: Technische Daten abhängig von Ausführung und Bandmaterial. Maschinenplattform laut Bedienungsanleitung: TP-202CE (Herstellerbezeichnung).