

Halbautomatische Umreifungsmaschine

VUH 501

Tisch-Umreifungsmaschine (geschlossener Rahmen) • nur für PP-Umreifungsband • Kern 200 mm

Zuverlässige halbautomatische Umreifungsmaschine für Kartons, Pakete und Bündel. Band um das Packstück legen, Bandende einführen – Spannen, Verschweißen und Abschneiden erfolgt automatisch. Besonders geeignet auch für empfindliche Produkte durch Softspannung und elektronisch überwachte Bandspannungsverstellung.

• Softspannung für empfindliche Produkte (schonendes Umreifen) • Elektronisch einstellbare und überwachte Bandspannung • Sehr leiser Umreifungskopf (ca. 65 dB(A)) • Schneller Zyklus: ca. 2,5 Sekunden pro Umreifung • Standard-Auslieferung: auf 12 mm Band voreingestellt (PP)	Ausführung • Bandbreite: 9–15,5 mm (Standard: 12 mm voreingestellt) • Kernaufnahme: 200 mm (Standard) • Hinweis Bandtyp: Nur für PP-Umreifungsband (kein PET/PE)
---	---

Technische Daten

Merkmal	Wert
Bandtyp	PP-Umreifungsband (Polypropylen)
Bandbreite / Banddicke	8–12 mm (0,50–0,65 mm) • 12–15,5 mm (0,50–0,65 mm)
Zugkraft	8–45 kg (einstellbar, elektronisch überwacht)
Umreifungszeit	ca. 2,5 s / Zyklus
Stromversorgung	230 V, 1~, 60 Hz
Leistungsaufnahme	0,3 kW
Min. Packstückgröße	80 × 20 mm (B × H)
Max. Packstückgewicht	80 kg
Kernaufnahme (Innen-Ø)	200 mm
Abmessungen (B×T×H)	850 × 560 × 780–950 mm (höhenverstellbar)
Tischhöhe / Arbeitshöhe	780–950 mm
Geräuschpegel	ca. 65 dB(A)
Umgebung	5–40 °C
Gewicht	ca. 76 kg

Ausstattung & Optionen

Standardausstattung (Auszug) • Softspannung für empfindliche Produkte • Elektronische Bandspannungsverstellung mit Überwachung • Bedienfeld vorn: Bandlänge, Bandspannung, Vorschub/Reset • Wärmever Verschweißung (Heat-Seal) • Hohe Bandrollenkapazität unter dem Tisch • Fahrbar auf Rollen – 2 Rollen mit Bremse	Optionen • Ausführung für 12–15,5 mm Band (ab Werk / Umrüstung) • Optional: Kernaufnahme 280 mm (Sonderausführung)
---	---

Hinweis: Technische Daten abhängig von Ausführung. Hersteller-Plattform laut Anleitung: TP-501/TP-502 (VUH 501 entspricht der Enclosed-Frame-Ausführung).